

# CHARIOTS DE TRANSPORT



Chariot CTW 9 fermé

Système inox 18/10 entièrement soudé

Produit	Dimensions extérieures LxPxH (mm)	Capacité	Réf.
Chariot transport de conteneurs Modèle CTW 6	947 x 709 x 1464	6 paniers/ conteneurs STE	75.0464.1M
Chariot transport de conteneurs Modèle CTW 9	1231 x 709 x 1464	9 paniers/ conteneurs STE	75.0464.2M
Chariot transport de conteneurs Modèle STW 6	947 x 709 x 1464	6 paniers/ conteneurs STE	75.0464.5M
Chariot transport de conteneurs Modèle STW 9	1231 x 709 x 1464	9 paniers/ conteneurs STE	75.0464.6M

## Chariots fermés CTW et STW

Existe en version modulaire ou soudé.

Les modèles de chariots de transport fermés CTW et STW sont particulièrement étudiés pour le transport de produits stériles : conteneurs, paniers ou produits stériles divers (c'est à dire non emballés dans des paniers ou conteneurs normalisés).

### Modèle CTW

Équipé de façon standard de glissières en forme de "L" amovibles. Possibilité de les positionner tous les 55 mm le long des échelles internes.

Existe en deux ou trois compartiments pour 6 ou 9 paniers 600 x 300 x 300 mm.

### Modèle STW

Équipé de façon standard avec deux plateaux pleins en inox 18/10, amovibles.

Capacité 6 ou 9 paniers 600 x 300 x 300 mm.

Option : clayettes fils

Système inox 18/10 modulaire

Produit	Dimensions extérieures LxPxH (mm)	Capacité	Réf.
Chariot transport de conteneurs Modèle CTWS 6	947 x 709 x 1464	6 paniers/ conteneurs STE	75.0464.3M
Chariot transport de conteneurs Modèle CTWS 9	1231 x 709 x 1464	9 paniers/ conteneurs STE	75.0464.4M
Chariot transport de conteneurs Modèle STWS 6	947 x 709 x 1464	6 paniers/ conteneurs STE	75.0464.7M



Barre anti-chute amovible en option

Chariot OCTW 9

## Chariots ouverts OCTW et OSTW

Une protection sur le dessus du chariot est prévue de façon standard, de manière à empêcher au maximum le dépôt de poussière.

### Modèle OCTW

Existe en deux versions.

- 2 compartiments pour 6 paniers 600 x 300 x 300 mm
  - 3 compartiments pour 9 paniers de 600 x 300 x 300 mm.
- En ajoutant ou en disposant différemment les glissières amovibles, vous pourrez façonner votre chariot selon vos besoins.

Option : possibilité de remplacer les glissières en "L" par des cadres télescopiques pour encore plus de confort de travail.

### Modèle OSTW

Existe en deux versions :

- pour 6 paniers 600 x 300 x 300 mm
  - pour 9 paniers 600 x 300 x 300 mm.
- Un pas de 55 mm est prévu sur les montants pour pouvoir poser soit des tablettes pleines en inox, soit des clayettes en fil.

Modèle ouvert en inox 18/10	Dimensions hors tout L x P x H (mm)	Description	Réf.
OCTW 6	825 x 675 x 1350	6 paires de glissières	75.0422.5M
OCTW 9	1155 x 675 x 1350	9 paires de glissières	75.0421.1M
OSTW 6	825 x 675 x 1350	Toit, sol, 2 plateaux	75.0422.8M
OSTW 9	1155 x 675 x 1350	Toit, sol, 2 plateaux	75.0421.2M
Housse pour OCTW 6	600 x 610 x 1350	Plastique	75.0423.0M
Housse pour OCTW 9	1010 x 610 x 1350	Plastique	75.0423.1M

