

SUNJET AZN



**Pensez
aux chaudières
THE/Q et THE/NG
Voir page 26**



1 ventilateur jusqu'au modèle AZN 73



2 ventilateurs à partir du modèle AZN 82

Aérothermes eau chaude SUNJET AZN							
Réf.	Puiss.		Débit d'air maxi m3/h	Carrosserie peinte		Carrosserie inox	
	therm maxi kW			Code	Prix HT €	Code	Prix HT €
AZN 12	13,7		1 750	0010-100	543	0010-200	691
AZN 13	17,8		1 550	0010-101	579	0010-201	736
AZN 22	18,1		2 450	0010-102	593	0010-202	753
AZN 23	24,5		2 300	0010-103	634	0010-203	808
AZN 32	22,6		2 800	0010-104	654	0010-204	831
AZN 33	29,4		2 550	0010-105	713	0010-205	908
AZN 42	28,1		3 600	0010-106	721	0010-206	918
AZN 43	37,4		3 400	0010-107	780	0010-207	992
AZN 52	32,7		3 950	0010-108	808	0010-208	980
AZN 53	44		3 900	0010-109	886	0010-209	1 090
AZN 62	40,1		5 200	0010-110	846	0010-210	1 075
AZN 63	54		4 900	0010-111	944	0010-211	1 200
AZN 72	48,6		6 700	0010-112	1 016	-	-
AZN 73	64,7		6 200	0010-113	1 137	-	-
AZN 82	69,4		8 500	0010-114	1 533	-	-
AZN 83	90,4		7 700	0010-115	1 689	-	-
AZN 92	91,2		12 550	0010-116	1 683	-	-
AZN 93	118,4		10 900	0010-117	1 907	-	-

Colisage : emballage carton avec protection

Franco à partir de 1500 € tarif

**Aérothermes eau chaude avec batterie 1 rang
ou aérothermes vapeur sur demande**

Caractéristiques techniques AZN eau chaude														
Réf.	Maxi.							Moy.			Mini.			
	Débit d'air m3/h	Puiss. therm kW	Vit. ventil. tr/mn	Niv. son.* dB(A)	Pertes charge mCE	T° souffl. °C	Portée d'air m	Débit d'air m3/h	Puiss. therm kW	Vit. ventil. tr/mn	Débit d'air m3/h	Puiss. therm kW	Vit. ventil. tr/mn	Niv. son.* dB(A)
AZN 12	1 750	13,7	1 400	50	1,6	38	22	1 250	12,0	900	900	10,5	700	41
AZN 13	1 550	17,8	1 400	50	1,3	48	17	1 150	15,3	900	850	13,0	700	41
AZN 22	2 450	18,1	1 400	51	1,1	37	25	2 050	17,1	900	1 900	16,6	700	45
AZN 23	2 300	24,5	1 400	51	1,2	46	19	1 850	22,3	900	1 550	20,5	700	45
AZN 32	2 800	22,6	1 400	52	1,9	38	31	2 050	20,0	900	1 650	18,1	700	43
AZN 33	2 550	29,4	1 400	52	1,1	48	25	1 900	25,3	900	1 450	22,1	700	43
AZN 42	3 600	28,1	1 400	53	1,5	38	31	2 350	23,7	900	1 650	20,3	700	43
AZN 43	3 400	37,4	1 400	53	1,2	47	25	2 000	28,9	900	1 350	23,3	700	43
AZN 52	3 950	32,7	1 400	53	1,2	39	32	2 800	28,5	900	1 900	24,1	700	43
AZN 53	3 900	44,0	1 400	53	0,9	48	24	2 650	36,6	900	1 850	30,3	700	43
AZN 62	5 200	40,1	1 400	53	0,8	37	33	3 300	33,5	900	2 450	29,2	700	47
AZN 63	4 900	54,0	1 400	53	1	47	26	3 150	43,5	900	2 200	36,0	700	47
AZN 72	6 700	48,6	900	52	0,9	36	39	4 550	42,1	700	-	-	700	47
AZN 73	6 200	64,7	900	52	0,7	46	37	4 250	54,4	700	-	-	-	46
AZN 82	8 500	69,4	900	54	0,7	39	38	6 550	62,7	700	-	-	-	46
AZN 83	7 700	90,4	900	54	0,6	49	32	6 100	80,7	700	-	-	-	49
AZN 92	12 550	91,2	900	53	1,3	36	40	8 950	80,2	700	-	-	-	48
AZN 93	10 900	118,4	900	53	1,1	47	38	8 400	105,1	700	-	-	-	48

température eau 90/70°C, température air 15°C, H.R. 50%

* en champ libre à 5 m face au soufflage