PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Sécuritest

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ T 87895630

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/06/2019	19182586

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/06/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 02/06/2020

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S072T002

(9)RAISON SOCIALE : SA ACO SECURITE

(3) COORDONNÉES : LA POINTE
168 RUE D'ARNAGE
72100 LE MANS
Tél : 02 43 72 13 25

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 072T1038

NOM ET PRENOM : RICHE THOMAS

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
5788 WL 72 (F)	20/08/2002	20/08/2002

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1FC0WGF27273647	N1	CTTE

Type / CNIT	Energie
FC0WGF	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

133494

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

5788 WL 72

CT:02/06/2021
POLLU:02/06/2020

N° D'AGRÉMENT : S072T002

N° SÉRIE : VF1FC0WGF27273647

N° D'IMPRIMÉ : T87895630

S072T002
A : 02/06/2021
POLLU:02/06/2020
5788 WL 72

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR
2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d' étanchéité
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0350

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		14 %	
Forces verticales :	633 daN		486 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	201 daN	203 daN	58 daN	45 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		23 %	
Forces de freinage (efficacité) :	215 daN	243 daN	68 daN	51 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 51 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.09 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.022

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.7 % -2.5 %